

Forvaltning, drift og vedlikehold

Innvendige massiv eller lyddør

Produkt	Finert overflate	Innvendig ramme av trebaserte plater Kjerne av sponplate 3mm trefiberplate som er finert og lakkert 3 strøk med UV-lakk 0,4mm kantlist av melamin med tredekor tilsvarende dørbladets overflate
	Malt overflate	Innvendig ramme av trebaserte plater Kjerne av sponplate 3mm trefiberplate som er grunnet med 2 strøk UV-lakk og malt med 1 strøk vannbasert maling 0,4mm kantlist av melamin malt 1 strøk som dørbladets overflate
	Laminat overflate	Innvendig ramme av trebaserte plater Kjerne av sponplate 3mm trefiberplate som er laminert med en 0,7mm plate av høytrykkslaminat 2mm kantlist av abs i tredekor, hvit, eller en gråtone. Kan også levere tynne kantlister på laminatdører.
	Karm:	92x42mm furu karm er standard. Andre karmdybder kan leveres. Lakkerte karmen er lakkert 2 strøk vannbasert lakk Malte karmen er først sparklet, deretter grunnet og malt med vannbaserte produkter På lyddører legges det inn en silikonpakning i karmen.
	Terskel:	25x92mm lakkert hardvedterskel er standard. Tersklene er i eik, bøk eller hevea. HC-terskel med pakning, samt 9mm og 15mm flate terskler kan også leveres. På lyddører legges det inn en gummipakning i terskelen.
	Beslag	Låskasse Assa 565 3stk 115mm løftehengsle Abloy 7048 med høydejustering Andre beslag kan leveres om ønskelig

Drift og vedlikehold	Støvtørking:	Bruk myke kluter som ikke loer
	Hovedrengjøring:	Bruk en fuktig klut som ikke loer og syntetisk vaskemiddel. <u>Bruk svært lite vann!</u> Spray aldri vann direkte på døren! Bruk aldri løsemidler til rengjøring av våre produkter!
	Dører til bad:	Disse må tørkes fri for fukt straks etter endt dusj eller bad.
	Vedlikehold	Hardvedterskler skal lakkas etter behov. Små skader på malingsdører kan utbedres med maling i tilsvarende farge. Hengsler smøres etter behov. Låskasser er smurt fra produsent, og skal ikke smøres senere.
	Fuktbestandighet	Våre dører tåler kun små mengder fuktighet. Må aldri utsettes for sprut f.eks. fra dusj!

Miljøpåvirkning Våre dører inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ påvirkning på miljøet.
Våre produkter kan leveres til gjenvinning som brennbart avfall.

HMS Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige eller brannfarlige stoffer, og utgjør ingen helserisiko.

PRODUSENT Knudsen Dørfabrikk AS
5593 Skånevik
Tlf. 53 75 51 44
post@rknuksen.no
NO 989 903 314 MVA